

WOOD GUARD

Dekorējošs ūdenī šķīstošs koksnes aizsardzības līdzeklis



Koka izstrādājumu dekorēšanai un aizsardzībai, kas ir pakļauti atmosfēras iedarbībai

SPECIFIKĀCIJA

Ķīmiskais sastāvs

polimēru dispersija, neorganiskie pigmenti un piedevas.

Forma

krāsains šķidrums, kura krāsa atkarīga no izvēlētajā toņa.

Blīvums gr/cm³

1,00 – 1,05

GOS (VOC) daudzums, g/l

15

Žūšanas laiks pie 23°C

un relatīvā gaisa mitrums 50%

putekļneuzņēmīgs pēc 1 stundas, atkārtoti krāsot pēc 24 stundām

PRIEKŠROCĪBAS

- nesatur organiskos šķīdinātājus
- tonis ir noturīgs pret saules starojumu, temperatūras svārstībām un atmosfēras nokrišņiem
- noturīgs pret sēnīšu, aļģu un pelējumu veidošanos uz apstrādātās virsmas
- izceļ koksnes struktūru
- apstrādātā virsma atgrūž ūdeni
- pieejami 10 dažādi gatavie toņi

PIELIETOJUMS

Ārdarbu, svaiga koka un iepriekš ar ūdenī šķīstošiem koksnes aizsardzības līdzekļiem apstrādātām konstrukcijām. Piemēram, ēku koka elementiem, žogiem, vēja kastēm, terasēm, dēļu klājumiem, logu rāmjiem, durvīm u. c. Visu veidu ēvelētām un apzāģētām koksēm. Produkts nav paredzēts sēnīšu inficētiem un kaitēkļu pārņemtiem izstrādājumiem. Var lietot iepriekš apstrādātu virsmu atsvaidzināšanai, pēc vairāku gadu ekspluatācijas.

Patēriņš. Apzāģētām virsmām 7-10m²/l., ēvelētām virsmām 10-13m²/l., klājot vienā kārtā.

Darbarīku tīrīšana. Mazgāt ar ūdeni, tūlīt pēc darbu pabeigšanas.

IEPAKOJUMS UN GLABĀŠANA

1l, 3l, 10l.

Neatvērtā ražotāja iepakojumā 12 mēneši no izgatavošanas datuma. **Nesaldēt!**

DROŠĪBAS PASĀKUMI PRODUKTU LIETOJOT

Rūpīgi iepazīties ar produkta WOOD GUARD drošības datu lapu!

SIA SAKRET PLUS

„Ritvari”, Stopiņu nov., Tālr. +371 67803471; +371 67803476
Latvija, LV-2121 e-pasts: info@sakret.lv

Fax +371 67803651
www.sakret.lv